

Примерен тест за изпит по дисциплината
"Мобилни Интернет Системи", ОКС Магистър, задочно, 2015 г.

Студент: курс група фак.No.....

1	2	3
<p>1. При кой протокол-носител скоростта на сваляне на информация е най-ниска:</p> <p>a) UMTS b) EDGE c) LTE d) HSPA</p>	1.0	
<p>2. Коя JavaScript библиотека е необходима за работа с PhoneGap?</p> <p>a) android.js b) phone.js c) cordova.js d) main.js</p>	1.0	
<p>3. В какъв файлов формат е манифест файла на Android OS проектите?</p> <p>a) XML b) WML c) HTML d) XHTML</p>	1.0	
<p>4. Какво е предназначението на функцията AJAX от библиотека jQuery? AJAX е съкратено от Asynchronous JavaScript XML. Той позволява да достъпваме ресурси и да изпращаме заявки към сървър, асинхронно, във фонов режим, без да се променя текущият изглед на екрана.</p>	1.5	
<p>5. Кое събитие се генерира при зареждане на HTML страница?</p> <p>a) onload b) onready c) deviceready d) onmouseover</p>	1.0	
<p>6. Клас TextBox е наследник на клас:</p> <p>a) Graphics b) Screen c) Item d) Canvas</p>	1.0	
<p>7. Как е прието да се нарича мобилното приложение, написано на Java ME?</p> <p>a) сървлет; b) скриплет; c) аplet; d) мидлет.</p>	1.0	
<p>8. Къде се задава кой html файл да се стартира след активиране на PhoneGap приложение?</p> <p>a) manifest.xml b) AndroidManifest.xml c) setup.xml d) config.xml</p>	1.0	
<p>9. Кой метод се активира при входящо повъзвняване (Java ME)?</p> <p>a) Конструкторът на базовия клас. b) startApp c) pauseApp d) destroyApp</p>	1.0	

<p>10. Кое CSS правилото се отнася за всички HTML параграфи и е с верен синтаксис?</p> <p>a) <code>p { color: #00FFFF; }</code></p> <p>b) <code>p.all { border: 3px; }</code></p> <p>c) <code>p#all {font-size: 10px; }</code></p> <p>d) <code>p {font =: Arial; }</code></p>	1.0	
<p>11. Маркирайте верните отговори:</p> <p><input checked="" type="radio"/> MIDP функционира над CLDC.</p> <p><input checked="" type="radio"/> LTE е протокол, който се използва при 4G мобилните мрежи.</p> <p><input type="radio"/> За да се визуализира информация в графичен режим (Java ME) се вика метод draw.</p> <p><input checked="" type="radio"/> HTML файловете от един PhoneGap проект трябва да бъдат в папка assets.</p> <p><input type="radio"/> С тикет script се зарежда CSS код в HTML страница.</p> <p><input type="radio"/> Android OS има 78% пазарен дял за 2013 г.</p>	1.5	
<p>12. В какъв формат е следният код?</p> <pre>{ "photos": { "page": 1, "pages": 3400, "perpage": 1 }, "stat": "ok" }</pre> <p style="text-align: center;">JSON</p>	1.0	
<p>13. Кой ред е от конфигурационния файл AndroidManifest?</p> <p>a) <code>body { -webkit-touch-callout: none; }</code></p> <p>b) <code><meta name="viewport" content="user-scalable=no" /></code></p> <p>c) <code><uses-sdk android:minSdkVersion="14" /></code></p> <p>d) <code>\$("#slider").trigger('change');</code></p>	1.0	
<p>14. Открийте грешките в следния JavaScript код:</p> <pre>var ctx = canvas.getContext(2d); screen.width = ctx.canvas.width;</pre>	1.0	
<p>15. Запазеният символ в HTML, който разделя параметрите, предавани към даден ресурс, е:</p> <p>a) \$</p> <p>b) ?</p> <p>c) &</p> <p>d) #</p>	1.0	
<p>16. Какво е предназначението на JavaScript функция fillRect(a, b, c, d) и на параметрите a, b, c и d?</p> <p>a - това е x координата на горният ляв ъгъл</p> <p>b - това е y координата на горният ляв ъгъл</p> <p>c - ширина (в пиксели)</p> <p>d - височина (в пиксели)</p>	1.0	
<p>17. Каква е разликата в следните два реда JavaScript код?</p> <pre>document.getElementById("info").innerHTML='text';</pre> <p style="text-align: right;">→ JavaScript</p> <pre>\$("#info").html("test");</pre> <p style="text-align: right;">→ jQuery</p>	1.0	
<p>Оценка [получава се като общият брой точки (max. 18) се раздели на 3]</p>		

Минимален брой точки: 8